

PVC-, CV- und Linoleum-Bodenbeläge im Haushalts-/Wohnbereich

1. Vorbeugende Maßnahmen

Ein großer Teil des üblichen Schmutzeintrages kann vermieden werden, indem Schmutzfangmatten vor den Eingängen bzw. in den Eingangsbereichen angelegt und in die laufende Reinigung einbezogen werden.

2. Bauschlußreinigung

Der neu verlegte Bodenbelag muß vor der Benutzung einer Bauschlußreinigung unterzogen werden. Produktionsbedingte Rückstände und Bauverschmutzungen werden entfernt, indem *CC-Grundreiniger R* oder *CC-Aktivreiniger R 280* in einem Verhältnis von 1 : 5 bis 1 : 10 mit Wasser verdünnt eingesetzt wird. Bei geringen Bauverschmutzungen sollte die Konzentration entsprechend dem Verschmutzungsgrad herabgesetzt werden (z.B. auf 1 : 50 - 1 : 100). Die Reinigungslösung wird auf dem Belag verteilt und dieser nach einer Einwirkzeit von ca. 10 Minuten geschrubbt. Statt eines Schrubber empfehlen wir hierzu den *CC-Padmeister* mit grünem Pad. Die Schmutzflotte wird mit saugfähigen Breitwischmops oder einem Wassersauger (z.B. einem *CC-Sprühsauger* mit Hartbodenadapter) aufgenommen und der Belag anschließend mit klarem Wasser neutralisiert, bis alle Reinigungsmittelreste vollständig beseitigt sind.

3. Einpflege

An jede Bauschluß- oder Grundreinigung muß sich unmittelbar eine Einpflege anschließen, bevor der Fußboden begangen wird. Durch die Einpflege wird die Anschmutzung verringert, der Belag gegen mechanische Einflüsse geschützt und die laufende Reinigung erleichtert.

Zum Aufbau einer Pflegeschicht wird *CC-Bodenglanz 2000* (glänzend) oder *CC-Vollpflege* (seidenmatt) zweimal unverdünnt in Form eines gleichmäßigen dünnen Filmes aufgetragen, wozu der *CC-Wischwiesel* mit Einwischerbezug oder ein nichtflusender Breitwischmop verwendet wird. Vor dem Zweitauftrag ist die Trocknung des ersten Filmes (ca. 45 Minuten) abzuwarten. Die Befilmungen sind über Kreuz aufzubringen. Nach dem letzten Trocknen, das über Nacht erfolgen sollte, ist der Belag begehbar.

4. Laufende Reinigung und Pflege

Für die Beseitigung der täglichen Verschmutzungen wird das zur Einpflege verwendete Produkt im Verhältnis 1 : 200 mit Wasser verdünnt und der Boden mit dieser Reinigungslösung gewischt. Alternativ kann zur Beseitigung der täglichen Verschmutzungen unabhängig von der Art der Einpflege *CC-Fußbodenreiniger R 1000* in Verdünnung 1 : 200 verwendet werden. Dosierungshinweise bitte genau beachten, nicht überdosieren !

5. Grundreinigung

Durch die Beanspruchung und den damit verbundenen Verschmutzungsgrad ist in bestimmten Zeitabständen eine Grundreinigung des Bodenbelages erforderlich. Abhängig von der Stärke der Beanspruchung und der Art der Unterhaltsreinigung kann dies im Haushaltsbereich z.B. alle 12 Monate der Fall sein. Alte Pflegefilme, hartnäckige Verschmutzungen und andere Rückstände, die das Aussehen der Oberfläche beeinträchtigen, werden durch die Grundreinigung entfernt. Hierzu wird

CC-Grundreiniger R in einer Verdünnung von 1 : 5 mit Wasser aufgetragen und der Boden nach einer Einwirkzeit von 10 - 15 Minuten intensiv mit einem CC-Padmeister mit grünem Pad geschrubbt. Die Schmutzflotte wird vollständig mit saugfähigen Breitwischmops oder einem Wassersauger (z.B. einem CC-Sprühsauger mit Hartbodenadapter) aufgenommen und der Belag anschließend mit klarem, wenn möglich, warmem Wasser neutralisiert, bis alle Schmutz- und Reinigungsmittelreste vollständig beseitigt sind (das Wischwasser schäumt dann nicht mehr!). Anschließend muß wieder eine Einpflege (wie unter Punkt 3 beschrieben) erfolgen.

6. Entfernung von Flecken und Gummiabsatzstrichen

Hartnäckige Flecken und Gummiabsatzstriche, die nicht mit den Methoden der laufenden Reinigung und Pflege beseitigt werden können, lassen sich mit dem universellen Fleckentferner CC-Elatex in Verbindung mit einem Tuch oder kratzfreien Pad entfernen. Da das Produkt auch Pflegefilme anläßt, ist die behandelte Stelle nach Entfernen von Schmutz und Reinigungsmittelresten durch Wischen mit einem mit dem Einpflegeprodukt angefeuchteten Tuch zu sanieren.

Diese Reinigungs- und Pflegeanleitung wurde in Absprache mit führenden Bodenbelagsherstellern erstellt. Die Qualität, Umweltverträglichkeit und die Anwendungsbereiche der genannten CC-Reinigungs- und Pflegemittel sind von unabhängigen Prüfinstituten gutachtlich bestätigt. Bei Beachtung dieser Reinigungs- und Pflegeanleitung ist garantiert, daß Wert und Schönheit Ihres Bodenbelages lange erhalten bleiben.

Durch Weitergabe dieser Reinigungs- und Pflegeanleitung an seinen Auftraggeber erfüllt der Bodenleger bei Neuverlegung eines textilen Bodenbelages die Vorschrift der DIN 18 365.

Haben Sie weitere Fragen zur richtigen Reinigung und Pflege von textilen Bodenbelägen oder interessieren Sie sich für eine Reinigungsanleitung für elastische Bodenbeläge, wenden Sie sich bitte an unseren CC-Beratungsdienst. Hier hilft man Ihnen gern weiter.